

www.molyslip.ro

MOLYSLIP

MOLYSLIP LQG

Vaselina lichidă

Fișa tehnică

DESCRIERE

MOLYSLIP LQG este vaselina lichidă, care se compune dintr-o suspensie coloidală a bisulfurii de molibden, într-o formă fluidă și care combină avantajele unei unsori, cu cele ale unui ulei lubrifiant.

MOLYSLIP LQG este suficient de fluid pentru a fi pulverizat, chiar și în cele mai greu accesibile locuri și nu se va scurge de pe suprafețe, așa cum se întâmplă, în cazul uleiurilor convenționale.

Datorită conținutului de bisulfură de molibden, în micro-particule (0,5 micron), **LQG** se recomandă pentru aplicații care presupun lubrifierea rulmenților, a roților, lanțurilor, lagărelor, ghidajelor, angrenajelor închise etc

Prin aplicare, **MOLYSLIP LQG** formează pe suprafețe o peliculă rezistentă și stabilă, pentru o perioadă îndelungată de timp, cu rol de lubrifiere și protecție. În aceeași măsură, pelicula de **LQG**, prin acțiunea bisulfurii de molibden va asigura o puternică aderență la suprafețe și implicit, reducerea zgomotului și a vibrațiilor. După aplicare, pelicula **LQG** se va usca într-un timp scurt, datorită capacității deosebite de penetrare a agenților din compoziția produsului.

APLICAȚII

Pentru lubrifierea rulmenților, lanțurilor, arcurilor, cablurilor, ghidajelor, mecanismelor cu clichet, a balamalelor, încuietorilor, articulațiilor, mecanismelor servo, echipamentelor pneumatice, lagărelor, utilajelor industriale, agricole etc.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tipul - vaselina lichidă
Conținut de solide - bisulfură de molibden (MoS₂)
Domeniu de temperatură - între - 35° C și + 90° C

Importator
SC ARMOS EXIM SRL
Tg.Mureș, Bucegi 6, 540495
Mureș România
Tel. (+40) 0265/262363
Fax (+40) 0265/263027
Mobil 0742/204384
www.molyslip.ro
office@molyslip.ro