



## TECHNICAL DATA SHEET

### AIMOL Pro Line B 5W-30

**Ulei de motor full sintetic special dezvoltat pentru utilizarea în motoarele BMW/Mini**

#### DESCRIERE

**AIMOL Pro Line B 5W-30** este un ulei de motor full sintetic special dezvoltat pentru autoturismele BMW și autoutilitare ușoare. De asemenea, este potrivit pentru autovehiculele Mercedes Benz, Opel, Seat, Volkswagen, Audi și Skoda, cu intervale de schimb obișnuite.

**AIMOL Pro Line B 5W-30** este potrivit pentru autovehicule cu motoare cu catalizator, filtre de particule, turbo și sisteme de injectie directa. Are conținut scăzut de fosfor, sulf și sulfat, deoarece este dezvoltat pe tehnologia mid-SAPS.

#### BENEFICII

- ◆ Protecție excelentă la uzură;
- ◆ Potrivit pentru intervale de scurgere extrem de lungi (bazat pe indicații O.E.M.);
- ◆ Protecție excelentă împotriva impurităților, sedimentelor și depozitelor;
- ◆ Bune proprietăți anti-rugină și oxidare.

#### NIVELURI DE PERFORMANȚĂ

**AIMOL Pro Line B 5W-30** îndeplinește sau depășește următoarele niveluri de performanță/specificații:

- ◆ BMW Longlife 01
- ◆ BMW Longlife 04 (în curs de aprobare)
- ◆ MB 229.31 / 229.51
- ◆ API SN/CF
- ◆ ACEA A3/B4 (07), C3 (08)
- ◆ Ford M2C-917A
- ◆ Volkswagen 502.00/505.00/505.01(2005)
- ◆ GM Dexos 2
- ◆ GM LL-A-025 / B-25

#### AMBALAJE DISPONIBILE

Butoi 205 Litri  
 Canistra 20 Litri  
 Canistra 4 Litri  
 Bidon 1 Litru

#### VALORI SPECIFICE

Parametru	Metoda de testare	Pro Line 5W-30
Densitate la 20 °C kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298	0.850
Vâscozitate la 40 °C - cSt	ASTM D445	67.7
Vâscozitate la 100 °C - cSt	ASTM D445	11.6
Indice vâscozitate	ASTM D2270	170
CCS la -30°C, cP	ASTM D5293	<6 600
MRV la -35°C, cP	ASTM D4684	21 700
Punct de aprindere COC °C	ASTM D92	230
Punct de curgere °C	ASTM D97	-36
Cenușă wt%	ASTM D874	0,78
TBN mg KOH/g	ASTM D2896	7.4

#### SANATATE SI SIGURANTA

**AIMOL Pro Line B 5W-30** nu prezintă efecte negative asupra sănătății, cu condiția ca acesta să fie utilizat conform instrucțiunilor.

#### DATE TEHNICE INFO LINE

Pentru informații sau sfaturi suplimentare despre produsele AIMOL, vă rugăm să ne contactați conform detaliilor de mai jos

Datele tipice indicate, pot varia în funcție de ciclul de producție și se pot schimba la alegerea producătorului. Specificațiile sunt totuși garantate. Datorită cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile din această fișă tehnică pot fi modificate fără nicio notificare. Deși se depun toate eforturile pentru a asigura informații exacte, A.I.M. Bv nu își asumă răspunderea pentru nici o pierdere sau daună suferită, cauzată de inexactitatea și/sau lacunele acestui text și ca rezultat al utilizării acestui produs pentru orice altă aplicație decât cea specificată explicit în această fișă tehnică.