



TECHNICAL DATA SHEET

AIMOL Pro Line F 5W-30

Ulei de motor full sintetic special dezvoltat pentru utilizarea în motoarele Ford

DESCRIERE

AIMOL Pro Line F 5W-30 este un ulei de motor full sintetic special dezvoltat pentru autoturismele Ford și Jaguar, precum și pentru autoutilitare ușoare. AIMOL Pro Line F 5W-30 se bazează pe tehnologia HTHS. Acest produs este dezvoltat special pentru a satisface cerințele Ford 913C și 913D (aprobare oficială) pentru uleiuri de motor "long-life" și economie de motorină. Permite intervale de schimb foarte lungi (până la 30.000 km în funcție de recomandările OEM). De asemenea, este potrivit pentru modelele mai vechi Ford care necesită 913 A/B și toate automobilele care necesită ACEA A5/B5 și A1/B1 (Jaguar, Volvo etc). Acest ulei poate fi amestecat atât cu ulei de motor sintetic cât și mineral.

BENEFICII

- ◆ Protecție excelentă la uzură;
- ◆ Potrivit pentru intervale lungi de scurgere (pe bază de recomandările O.E.M.);
- ◆ Peliculă de lubrifiere foarte stabil în cazul pornirii la rece;
- ◆ Bune proprietăți anti-rugina și oxidare;
- ◆ Proprietăți de economisire a combustibilului

NIVELE DE PERFORMANȚĂ

AIMOL Pro Line F 5W-30 îndeplinește sau depășește următoarele niveluri / specificații de performanță:

- ◆ Ford WSS-M2C-913D (aprobare oficială)
- ◆ ACEA A5/B5 (08) Ford WSS-M2C-913A/B/C ACEA A1/B1 (1)
- ◆ Ford WSS-M2C-912A

AMBALAJE DISPONIBILE

Butoi nou 205 Litri
Canistră 20 Litri
Canistră 4 Litri
Bidon 1 Litru

VALORI TIPICE

Parametru	Metoda testare	Pro Line F 5W-30
Densitate la 20 °C kg/m ³	ASTM D1298	0.848
Vâscozitate la 40 °C - cSt	ASTM D445	53.5
Vâscozitate la 100 °C - cSt	ASTM D445	9.6
Indice vâscozitate	ASTM D2270	165
Punct de aprindere COC °C	ASTM D92	>200
Punct de curgere °C	ASTM D97	<-45
Cenușă wt%	ASTM D874	0.78
TBN mg KOH/g	ASTM D2896	10.1
MRV at -35 °C in cP	ASTM 4684	19 800
CCS at -30 °C in cP	ASTM D5293	<6 600
Vâscozitate HTHS la 150°C, cP	ASTM D4683	<3.5

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

AIMOL Pro Line F 5W-30 nu are efecte negative asupra sănătății, cu condiția ca acesta să fie utilizat conform instrucțiunilor.

DATE TEHNICE INFO LINE

Dacă aveți nevoie de informații sau sfaturi suplimentare despre produsele AIMOL, vă rugăm să ne contactați conform detaliilor de mai jos

Datele tipice indicate, pot varia în funcție de ciclul de producție și se pot schimba la alegerea producătorului. Specificațiile sunt totuși garantate. Datorită cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile din această fișă tehnică pot fi modificate fără nicio notificare. Deși se depun toate eforturile pentru a asigura informații exacte, A.I.M. Bv nu își asumă răspunderea pentru nici o pierdere sau daună suferită cauzată de inexactitatea și / sau lacunele acestui text și ca rezultat al utilizării acestui produs pentru orice altă aplicație decât cea specificată explicit în această fișă tehnică.