

Fisa tehnica Arvina EP2



Unsoare de inalta performanta EP2

Descriere

MOLYSLIP ARVINA EP2 este o unsoare lubrifianta ingrosata cu sapun de calciu anhidru de inalta performanta, proiectata pentru toate tipurile de lubrifiere industrială generala. Sistemul de ingrosare brevetat confera unsoarii proprietati anticorozive inerente, care este îmbunatatita si mai mult prin selectia atenta a aditivilor antioxidanti, presiune extrema si anti-uzura.

MOLYSLIP ARVINA EP2 este potrivit pentru utilizare in rulmenti simpli, cu bile si cu role care functioneaza intr-o varietate de conditii de operare industriala.

Caracteristici si beneficii

- performanta anti-uzura excelenta.
- interval de temperaturi de operare larg (-30°C la 120°C).
- protectie efectiva impotriva ruginii si a coroziunii.
- Inhibarea oxidarii duce la extinderea intervalelor de lubrifiere.

Instructiuni de utilizare

MOLYSLIP ARVINA EP2 trebuie folosit asa cum este furnizat. Poate fi aplicata manual, printr-un pistol de gresare standard sau printr-un sistem centralizat de lubrifiere capabil sa pompeze o unsoare NLGI 2. Nota: Ca si in cazul tuturor unsoarilor utilizate pentru prima data, verificati compatibilitatea cu unsoarea utilizata anterior ai, dacă este necesar, spalati rulmentii inainte de aplicare.

Storage

MOLYSLIP ARVINA EP2 trebuie pastrat in ambalajul original, sigilat, ferit de lumina directa a soarelui, la temperaturi cuprinse intre 5°C si 35°C. Cele mai actualizate informatii privind perioada de valabilitate pentru produsele Molyslip pot fi gasite pe certificatul de analiza eliberat la momentul fabricarii.

Ambalare si cod produse

Cod	Ambalaj
M310808	400g cartus

Metalube Group Ltd, 4 Huntsman Drive, Northbank Industrial Park, Irlam, Manchester, M44 5EG, UK

Tel: +44 (0)161 775 7771 enquiries@molyslip.co.uk www.molyslip.co.uk

Company registration number: 2263118; Company registered in England VAT registration number GB108244927

Fisa Tehnica Arvina EP2



Unsoare de inalta performanta EP2

Date tehnice

Proprietati	Metoda testare	Resultate
Aparanta	-	unsoare galbuie
Consistenta	IP 50	NLGI 2
Agent ingrosare	-	Calciu anhidru
Tip ulei de baza	-	ulei mineral / polimer
Viscositate @ 40°C	IP 71	150 cSt
Punct aprindere	IP 34	> 200°C
punct de picurare	IP 396	> 140°C
incarcare 4 bile	IP 239	315kg
urma 4-bile; 40kg; 60 min	IP 239	0.45mm
spalare cu apa	ASTM D4049	40%
EMCOR	IP 220	0:0
Coroziune cupru	IP 112	1b
separare ulei	IP 121	2.5%
Interval temperatura service	-	-30°C up to +120°C

Nota: aceste valori sunt tipice si nu prezinta specificatii

Informatii privind garantia limitata

Informatiile continute aici sunt oferite cu buna-credinta si se considera ca sunt corecte. Cu toate acestea, deoarece conditiile si metodele de utilizare ale produselor noastre sunt in afara controlului nostru, aceste informatii nu ar trebui sa fie folosite in inlocuire cu testele clientilor pentru a ne asigura ca produsele noastre sunt sigure, eficiente si pe deplin satisfcatoare pentru utilizarea finala prevazuta. Nu ne asumam nicio raspundere pentru orice pierdere si/sau daune rezultate din ne stocarea produselor noastre in conformitate cu informatiile continute in această fisa tehnica.

Singura garantie a Grupului Metalube este ca produsele noastre vor indeplini specificatiile de control al calitatii in vigoare la momentul expedierii. Remediuul dumneavoastra exclusiv pentru incalcarea unei astfel de garantii este limitat la rambursarea pretului de achizitie sau inlocuirea oricarui produs dovedit a fi diferit de cel garantat.

In masura maxima permisa de legea aplicabila, Metalube Group declina in mod special orice alta garantie expresa sau implicita de potrivire pentru un anumit scop sau vandabilitate. Grupul Metalube isi declina răspunderea pentru orice daune incidentale sau consecutive.

Metalube Group Ltd, 4 Huntsman Drive, Northbank Industrial Park, Irlam, Manchester, M44 5EG, UK

Tel: +44 (0)161 775 7771 enquiries@moly slip.co.uk www.moly slip.co.uk

Company registration number: 2263118; Company registered in England VAT registration number GB108244927