



TECHNICAL DATA SHEET

AIMOL Circulation Oil

Ulei mineral fără cenușă pentru turbine și ulei de circulație/R&O fără cenușă

DESCRIERE

AIMOL Circulation Oil este un ulei de înaltă calitate, fără cenușă, pentru turbine și ulei de circulație/ulei R&O, care poate fi utilizat pentru lubrifierea turbinelor, lubrifierea angrenajelor și a sistemelor de circulație, a sistemelor hidraulice cu sarcini reduse și a rulmenților cu role și de ghidare.

Uleiul de circulație AIMOL se distinge prin proprietăți excelente de rugină și coroziune și, de asemenea, printr-o stabilitate robustă la oxidare. Apa este separată foarte rapid și eficient, formarea de spumă va fi împiedicată, rezultând proprietăți optime de lubrifiere.

NIVELURI DE PERFORMANȚĂ

AIMOL Circulation Oil îndeplinește și depășește următoarele niveluri/specificații de performanță:

- ◆ DIN 51524, p.1 (HL)
- ◆ DIN 51517, p.2 (CL)
- ◆ DIN 51515, p.1 (L-TD)
- ◆ AFNOR NF E 48-603 (HL)
- ◆ Cincinnati-Milacron P-38 (HL-32)
- ◆ Cincinnati-Milacron P-55 (HL-46)
- ◆ Siemens TLV 9013 04
- ◆ BS 489
- ◆ GEK 32568 A/C
- ◆ MIL-L-17672 D
- ◆ CEBG 207001
- ◆ Brown Boveri HTGD 90117
- ◆ Alstrom HTGD 90 117 V0001 S
- ◆ Westinghouse Elec. Corp. Specificații privind uleiul de turbine.

DIMENSIUNI DISPONIBILE

ISO VG 32 Tambur nou de 205 litri
ISO VG 32 Bidon de 20 litri
ISO VG 46 Tambur nou de 205 litri
ISO VG 46 Bidon de 20 litri

Art.# 8717662395130
Art.# 8717662395123
Art.# 8717662395154
Art.# 8717662395147

SPECIFICATII

Parametrii	Circulation Oil 32	Circulation Oil 46
Densitate la 20 °C kg/m ³	0.853	0.865
Punct de aprindere C.O.C. în °C	>200	>210
Vâscozitate la 40 °C în cSt	34.1	47.9
Vâscozitate la 100 °C în cSt	5.8	7.1
Indice de vâscozitate	112	106
Punctul de curgere în °C	<-30	<-30
Test de oxidare (TOST) Ore	4800	3800
Stabilitatea la oxidare (RPVOT) Min.	580	550
FZG	8	9
Spumare max.	50/0	50/0
Demulsibilitate D1401 min	10	10

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

AIMOL Circulation Oil nu are efecte adverse asupra sănătății, cu condiția să fie utilizat conform instrucțiunilor.

INFO LINIE DATE TEHNICE

În cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare sau de consiliere cu privire la produsele AIMOL, vă rugăm să ne contactați conform detaliilor de mai jos

Cifrele tipice indicate pot varia în funcție de ciclul de producție și se pot modifica la alegerea producătorului. Cu toate acestea, specificațiile sunt garantate. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile din această fișă tehnică pot fi modificate fără nicio notificare. Deși se depun toate eforturile pentru a asigura informații exacte, A.I.M. bv. nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit ca urmare a incorectitudinii și/sau a caracterului incomplet al acestui text și ca urmare a utilizării acestui produs pentru orice altă aplicație decât cea menționată în mod explicit în această fișă tehnică.