

Vaselina pentru rulmenti cu incarcari mari

Description

MOLYSLIP ARVINA HX2 este o unsoare ingrosata cu complex de sulfonat de calciu, pe baza de ulei mineral, conceputa pentru a lubrifia rulmentii care functioneaza in conditii extreme de incarcare ridicata. Capacitatea inerenta a sistemului de ingrosare de transport a incarcarii ridicate este imbunatatita de uleiul de baza cu viscozitate ridicata si solidele disulfurate de molibden micronizat pentru a oferi performante de lubrifiere in cazul in care grasimile conventionale ar esua.

Sapunul de complex de sulfonat de calciu al ARVINA HX2 are in mod inerent o rezistenta remarcabila la patrunderea apei - stabilitatea mecanica a unsoarii este in mare parte neafectata de contaminarea apei, iar rulmentii sunt efectiv protejati impotriva coroziunii.

ARVINA HX2 este potrivita pentru utilizarea la rulmenti simpli, cu bile si cu role care functioneaza intr-o mare varietate de aplicatii cu incarcari mari.

Caracteristici si beneficii

- Capacitati de lucru pana la 140°C
- Proprietati excelente pentru incarcari mari si anti-uzura
- Protectie efectiva ridicata la coroziune
- Rezistenta remarcabila la spalare

Instructiuni de utilizare

MOLYSLIP ARVINA HX2 poate fi aplicat manual, cu pistol de ungere standard sau printr-un sistem central de lubrifiere capabil sa pompeze unsoarea NLGI 1/2.

Ca si in cazul unsoarilor utilizate pentru prima data, verificati compatibilitatea cu unsoarea utilizata anterior si, daca este necesar, curatati rulmentii inainte de aplicare.

Ambalaje

cartus 400g, cutie 450g, galeata 4.5kg si 18kg

Fisa tehnica

ARVINA HX 2



Date tehnice (valori tipice)

Proprietati	Metoda test	Resultate
Aparenta	-	pasta moale neagra
Penetrare	IP50	290-320
NLGI	-	1/2
Punct de curgere	IP132	>280°C
Rezistenta corosion (EMCOR)	IP220	0:0
test incarcare 4-bile	IP239	>700kg
Separate ulei	IP121	1%
Vascozitate ulei de baza	IP71	400 cSt
Interval teperaturi service	-	-20°C to +140°C

Storage

Depozitati MOLYSLIP ARVINA HX2 in afara razelor solare. Temperatura de depozitare intre 5°C and 35°C.

Informatiile despre produs din aceasta fisa se bazeaza pe cunostinte si experienta din momentul tiparii. Exista multi factori in afara controlului sau cunostintelor noastre care pot afecta utilizarea si performanta produselor noastre, motiv pentru care sunt date fara responsabilitate.
Data emiterii 06-17

Molyslip Atlantic Limited, 4 Huntsman Drive, Northbank Industrial Park, Irlam, Manchester, M44 5EG, UK
Tel: +44 (0)161 804 4700 Fax: +44 (0)161 804 4701 enquiries@molyslip.co.uk www.molyslip.co.uk

Company registration number: 02664511; Company registered in England VAT registration number GB578295191